


Bild 1



elektr. Weichenantrieb
Stellkraft 5 kN
Stellhub 220 mm
Prüfer ZA 68-90 mm
(nicht auffahrbar)

Bild 2



Verschlüsse:

	Spitzenverschluss	Mittelverschluss
CKA	CKA 15-1	CKA 15-6

Ersatz für S 7326.20, Bilder 3 + 7

16	1	1	Anordnung des Weichensignals		Sw 6200.0021	
15	1	1	Gestängeabdeckung WA, kompl.	Regel-A0	Sw 97.1005	
14	2	2	Kanal lh 2600		Sw 98.0001	115365
13	2	2	Winkelhebelverbindungsstange	WVS 2730	Sw 73.0001	1184776
12	1	1	Winkelhebelanschlussstange	WAS 1675	Sw 72.0001	1184666
11	1	1	Winkelhebelanschlussstange	WAS 1700	Sw 72.0008	114428
10	-	1	Stellstange EH-fb	SS† 1310L	Sw 70.0007	955182
09	1	-	Stellstange EH-fb	SS† 1310R	Sw 70.0007	117491
08	1	1	Prüferstange, lang - EH-fb	PS† 2060	Sw 71.0204	1215283
07	1	1	Prüferstange, kurz - EH-fb	PS† 1700	Sw 71.0205	1215284
06	1	1	Winkelhebel	WH 125-1	Sw 65.0110	1186153
05	-	1	Winkelhebel	WH 220L-1	Sw 65.0104	1186130
04	1	-	Winkelhebel	WH 220R-1	Sw 65.0103	1186129
03	1	1	Lagereisen für WH	LE 830-1	Sw 61.0003	114174
02	1	1	W-Lagerung Winkelhebel	W-WH 21	Sw 12.0021	-
01	1	1	W-Lagerung Weichenantrieb	W-WA-1-EH-fb	Sw 12.0002	-

Pos	Anz	Beschreibung	Kurzbez.	Zeichnung	Mat.-Nr.	
Bild 3	Bild 7	(Verwendungsbereich)	Tolerierung ISO 8015 Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1 DIN ISO 2768-2	0 K9 A1 LNPF 111 (w)	(w) (N)	
			Werkstoff			
		(Unger.)		(Ers. f.) S 7326.20	(Ers. d.)	
		EBA	AZ der Zulassung	Datum		
			Techn. Mitteilung	Datum	10.17	
		DB				
		Index	Änderung	Datum	Name	
		M 1:20	Erstellt	17.10.2017	Günther	
			Geprüft	19.10.2017	Hoche	
			Freigegeben	19.10.2017	Gründl	
DB Netz AG		Datum	Name			
	Technik und Anlagen- management Fahrbahn Oberbau/technik LNPF 111(w)	de				
			EH-fb 60-1200-1:18,5 elektrisch gestellt Anordnung Übertragungssteile antriebsseitig			
		Sw 1262.1201		Index	Blatt	

Bemerkungen:

- 1) Die Durchgangslöcher "a" sind beim Einbau zu bohren.
- 2) Die Gewinde der verstellbaren Stangen sind nach dem Einbau zu fetten.
- 3) Herzstücke mit beweglichen Spitzen erhalten grundsätzlich ein Weichensignal.
- 4) Bei Bestellung ist die Bauform des Herzstücks, die Bild Nr. und Schwellenart anzugeben.